



envirolyte®
Leader in the EcoWorld



HOFRA GmbH · 97996 Niederstetten-Adolzhausen

SEKO – TEKNA EVO APG 803



Analoge Dosierpumpe mit konstanter Fördermenge
manuell einstellbar, Fördermenge proportional zu einem
externen analogem (4-20 mA) oder einem
digitalem Impulssignal (Wasserzähler)

Zusätzliche Funktionsmerkmale:

Reglerknopf
(Prozent und Wert „n“ beim Multiplikationsmodus)
Schalter mit sechs Stellungen: 3-im Divisionsmodus
(1,4,10=n), im Multiplikationsmodus (n=1),
1 für Signal (4-20 mA), 1 für konstante Funktion,
„Schrittfunktion“ einstellbar per DIP-Schalter

Technische Eigenschaften

Gehäuse	PP mit Glasfaser verstärkt, Schutzart IP 65
Pumpenkopf	PVDF
Membrane	PTFE (Teflon)
Ventile	Keramikkugelventile (PVDF), FPM Dichtung
Leistung	20 bis 54 l/h
Gegendruck	1 - 5 bar
Hubvolumen	1,11 bis 3,00 ml / Hub
Frequenz	Max. 300 Hübe/min
Saughöhe	1,5 m
Schlauch-Anschluss	Überwurfverschraubung 8x12 mm
Stromversorgung	100-240 VAC / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	24 W
Sicherung	3,15 A
Lieferumfang	inkl. Standard-Montage-Kit
Dimensionen	231mm x 119mm x 149 (Höhe, Breite,Tiefe)
Gewicht	ca. 3,9 kg

Bei Fragen: Jakob Lechner 0178 / 29 20 812

Wasser-, Tränke- und Produktionshygiene in guten Händen!