



**envirolyte**<sup>®</sup>  
Leader in the EcoWorld



HOFRA GmbH · 97996 Niederstetten-Adolzhausen

## SEKO – TEKNA EVO TPG 603



Digitale Dosierpumpe mit konstanter Fördermenge  
manuell einstellbar, Fördermenge proportional zu  
einem externen analogem ( 4-20 mA ) oder einem  
digitalem Impulssignal ( Wasserzähler )

### **Zusätzliche Funktionsmerkmale:**

Divisionsmodus ( 1=n )

Multiplikationsmodus ( n=1 )

Zeitsteuerung, ppm-Dosierung, Timer, Statistik,

Passwortschutz und Ein-Aus-Eingang

( Fernbedienschalter )

### **Technische Eigenschaften**

Gehäuse	PP mit Glasfaser verstärkt, Schutzart IP 65
Pumpenkopf	PVDF
Membrane	PTFE ( Teflon )
Ventile	Keramikkugelventile ( PVDF ), FPM Dichtung
Leistung	4 bis 8 l/h
Gegendruck	2 - 12 bar
Hubvolumen	0,42 bis 0,0,83 ml / Hub
Frequenz	Max. 160 Hübe/min
Saughöhe	1,5 m
Schlauch-Anschluss	Überwurfverschraubung 4x6 mm / 4x7 mm
Stromversorgung	100-240 VAC / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	12 W
Sicherung	1,6 A
Lieferumfang	inkl. Standard-Montage-Kit
Dimensionen	231mm x 119mm x 145mm (Höhe, Breite,Tiefe)
Gewicht	ca. 2,9 kg

**Bei Fragen: Jakob Lechner 0178 / 29 20 812**

**Wasser-, Tränke- und Produktionshygiene in guten Händen!**